



IMPRESSÃO UV

ADERÊNCIA EM DIFERENTES SUBSTRATOS

- Alta versatilidade de aplicação
- Excelente aderência em diferentes substratos
- Boa flexibilidade para materiais que sofrem curvatura ou movimentação
- Cores intensas e excelente definição de imagem
- Boa resistência e durabilidade da impressão
- Cura UV rápida e eficiente
- Adequada para diferentes processos de impressão UV
- Possibilidade de utilização em DTF UV



CORES DISPONÍVEIS



APRESENTAÇÃO

1 L



CABEÇAS DE IMPRESSÃO COMPATÍVEIS

i1600u / XP600

APRESENTAÇÃO

Garrafa de 1 L

VALIDADE

12 meses

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Temperaturas de armazenamento e transporte: +5 °C a +35 °C.
Armazenar em local fresco e seco, não colocar diretamente no piso e manter fora do alcance da luz solar direta.

ESPECIFICAÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura: + 20° C a + 25° C
Umidade relativa 40% a 60% sem condensação

USOS RECOMENDADOS*

SUBSTRATOS RÍGIDOS PVC, acrílico, PS, policarbonato, placas, displays, sinalização, materiais promocionais e outros substratos rígidos compatíveis.
MATERIAIS FLEXÍVEIS Vinil adesivo, filmes e outros materiais flexíveis compatíveis com impressão UV. DTF UV